

Service

Biz Message

+

RCS

+

Kakao Message

+

Naver Message

+

Global Message

+

Email

+

Push

-

앱푸시 스탠다드

앱푸시

Additional Service

+

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market

+

Partners Market

+

AI Market

+

Public API Market

+

앱푸시 스탠다드

푸시 알림으로 간편하고 확실하게 정보를 제공하고 앱 사용을 유도해보세요

소개 및 상세가능

개발 가이드

개요

앱푸시 단건발송은 특정 대상, 즉 식별자가 일치하는 단일 대상에게 메시지를 보내는 방법입니다.
해당 식별자는 사용자를 구분할 수 있다면 어떤것이든 가능하며, SDK 설치 및 앱 실행시에 삽입하는 디바이스 등록 코드에서 함께 등록 가능합니다.

Android

```
@Override
public void onComplete(String code, String message, JSONObject
jsonObject) {

    if(code.equals("200") || code.equals("201")) {
        // 디바이스 최초 등록시 해당 코드 러런 후 태그 등록

        FingerPushManager.getInstance(Context).setIdentity("IDENTITY",
new NetworkUtility.ObjectListener() {
            @Override
            public void onComplete(String code, String message,
JSONObject jsonObject) {

                }

            @Override
            public void onError(String code, String message,) {

                }

            }
        });
    }
}
```

iOS

```
#pragma mark - push notification
- (void)application:(UIApplication *)application
didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData
*)deviceToken {

    /* 핑거푸시에 기기등록 */
    [fingerManager registerUserWithBlockdeviceToken:^(NSString
*posts, NSError *error) {

        NSLog(@"토근 : %@",self->fingerManager.getToken);
        NSLog(@"토근idx : %@",self->fingerManager.getDeviceIdx);

        NSLog(@"기기등록 posts : %@", / error : %@",posts,error);

    }];
}
```

공통

JSON 형태의 전송값은 application/json; charset=utf-8를 기본으로 사용합니다.
따라서 메시지 내용에 UTF-8 유니코드 특수 문자에 들어가는 이모티콘을 사용할 수 있습니다.

RESPONSE SAMPLE

[성공]

```
{
  "result": "200",
  "processCode": "20003",
  "msgidx": "A1123Rwk7u0AkDTnoKSb0Q ",
  "message": "정상 처리되었습니다."
}
```

[실패]

```
{
  "code": "G200",
  "desc": "project-key 정보가 잘못되었습니다."
}
```

또는

```
{
  "result": "4040",
  "processCode": "",
  "msgidx": "",
  "message": "존재하지 않는 식별자(identity) 입니다."
}
```

[요청 body]

```
{
  "appkey": "G124GTEI7SML6",
  "appsecret": "Rwk7u0AkDTnoKSb0Q",
  "customerkey": "uGh8UMecE",
  "msg": "App Push 테스트입니다.",
}
```

앱푸시 스탠다드

앱푸시 일괄 발송

앱푸시 단건 발송

Info

월 비용은 100만원 기준이며, 100만원 초과 시점부터 건당 비용이 과금됩니다.

```
"identity": "lsW8dEJtS"
}
```

사용자 인증

API 호출 시 authorization header 파라미터에 세미콜론을 구분자로 하여 사용자ID와 비밀키(secret_key)를 나열하여 전달해야 합니다.

authorization: 사용자ID;secret_key

App Push 발송을 위한 SDK 설정

App Push를 수신하기 위해서 앱을 사용하는 사용자들의 Device 정보가 등록되어야 합니다.

SDK를 활용해서 코드를 작성한 앱 사용 시 사용자 Device 정보가 서버에 저장됩니다.

아래 링크의 가이드를 따라 SDK 설정을 완료해주세요.

Android SDK 매뉴얼

iOS SDK 매뉴얼.

Host

[운영서버] https://9cg6ws1y9p.apigw.ntruss.com/app-push/v1_0

전송

[Request]

POST /api/notify/one

[Parameters]

키	타입	필수	설명
apikey	String	Y	Application key (담당자에게 발급 요청)
appsecret	String	Y	Application Secret (담당자에게 발급 요청)
customerkey	String	Y	Customer key (담당자에게 발급 요청)
msg	String	Y	보낼 Push 메시지 1000 Byte 제한
identity	String	Y	Push를 보낼 대상의 식별자
isa	String	N	Y: 안드로이드 기기 대상 발송(default) N: 안드로이드 기기를 전송 대상에서 제외 (해당 값이 빈 상태로 서버로 전달될 경우, 기본 값인 Y로 처리)
isi	String	N	Y: IOS 기기 대상 발송(default) N: IOS 기기를 전송 대상에서 제외 (해당 값이 빈 상태로 서버로 전달될 경우, 기본 값인 Y로 처리)
link	String	N	Push를 눌렀을 때 연결되는 링크 256 Byte 제한
fnm	String	N	첨부 이미지 링크 (도메인을 포함한 전체 경로 입력) 256 Byte 제한
title	String	N	Push 메시지 제목 100 Byte 제한
bgcolor	String	N	배경색 ex) #FFFFFF
fcolor	String	N	폰트 색상 ex) #000000
isetiquette	String	N	에티켓 시간 적용 여부 Y: 적용(default) N: 적용 안함
etiquette_stime	Integer	N	에티켓 적용 시작시간 ex) 24(오전 0시) (default: 21(오후 9시))
etiquette_etime	Integer	N	에티켓 적용 종료시간 ex) 16(오후 4시) (default: 8(오전 8시))
and_priority	String	N	안드로이드용 메시지 우선순위 H: 높음 M: 중간(default)
optagree	String	N	0000: 광고 수신 동의 여부에 관계없이 푸시 수신자 모두에게 발송(default) 1000: 광고 수신 동의한 디바이스에만 메시지 발송

[응답 body]

위의 설정을 마친 후 API를 호출하면 Push가 전송되고 응답을 받을 수 있습니다.

```
{
  "result": "200",
  "msgIdx": "7wz6Ph56nwmAQ51r2011",
  "processCode": "20003",
  "message": "정상 처리되었습니다. "
}
```

키	타입	설명
result	String	결과 코드
message	String	결과 메시지
msgIdx	String	등록된 메시지 번호. 결과 조회 시 사용 ex) DEF_40213134
processCode	String	메세지 처리 단계

[Result Code 유형]

result	설명
200	정상 처리 됨
4031	유효하지 않은 appkey 혹은 appsecret
4032	서비스 이용 권한이 없음
4040	존재하지 않는 식별자
500	서버 에러

503	필수 값이 누락됨
504	발송 대상 처리 중 에러
505	메세지 허용 byte 수 초과

[processCode 유형]

processCode	설명
20001	메세지 등록 정상 처리
20002	발송 대상자 등록 정상 처리
20003	Push 메세지 등록 완료

 온라인 1:1 문의

상세한 문의 및 컨설팅을 받아 볼수 있습니다.



대표전화 : 02-6252-0000

고객 센터 운영 시간 종료 후 기술문의는 1:1 문의를 이용해주세요



이메일 문의 : apiplex@cj.net

토/일/공휴일 또는 업무 외 시간에 서비스 문의, 견적 등 사업에 관한 문의는 이메일을 이용해주세요.

Service

Biz Message

RCS

Kakao Message

Naver Message

Global Message

Email

Push

Additional Service

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market 파트너 사에

Partners Market

AI Market

Public API Market

Partnership

Support

공지사항

자주하는 질문

문의하기

계획문의

About us

API PLEX

 영업팀 문의하기

 온라인 문의하기

 02-6252-0000

 API PLEX 블로그 바로가기



맨 위로



서비스 이용약관 | 개인정보처리방침 | 제휴 문의

사업자등록번호: 104-81-36565 | 통신판매: 제 2017-서울용산-0451호
대표이사: 위민상 | 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 366, 트윈타워 10층 CJ올리브네트웍스
전화번호: 02-6252-0000 | email: apiplex@cj.net
© CJ OLIVENETWORKS Corp. All Rights Reserved.

CJ그룹 계열사 바로가기 ▼