

Service



Biz Message

+



RCS

+



Kakao Message

+



Naver Message

+



Global Message

+



Email

-



이메일 스탠다드



이메일 유효검사



Push

+



Additional Service

+

Marketplace



NAVER Cloud Platform Market

+



Partners Market

+



AI Market

+



Public API Market

+



이메일 스탠다드

저렴한 비용과 풍부한 콘텐츠로 효과적인 마케팅을 연출할 수 있는 메일 발송 서비스

소개 및 상세기능

개발 가이드

공통

캐릭터 인코딩은 UTF-8을 기본으로 합니다.

RESPONSE SAMPLE

[성공]

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C100",
      "msg_key": "2022060900001",
      "desc": "Success"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900002",
      "desc": "MsgLengthOver"
    }
  ]
}
```

요금제 소개

이메일 스탠다드

1원 / 건

(VAT 별도)

[잘못된 요청 또는 예외]

```
{
  "code": "G210",
  "desc": "요청 JSON 변환중 오류가 발생했습니다."
}
```

[잘못된 list 내부 요청]

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900001",
      "desc": "MsgLengthOver"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900002",
      "desc": "MsgLengthOver"
    }
  ]
}
```

사용자 인증

API 호출 시 Authorization header 파라미터에 세미콜론을 구분자로 하여 사용자ID 와 비밀키(secret_key) 를 나열하여 전달해야 합니다.

Authorization: 사용자ID;secret_key

Email 발송

Email 를 발송합니다.

요청 중 중복된 수신주소가 있을 경우 마지막 메일만 전송처리 됩니다.

치환 문자는 제목과 body 에 사용 가능하고, key 명칭을 제목과 body에서는 대문자로 표시하고, receiver 에서는 소문자로 입력해야 합니다.

부파일의 URL을 보내면 파일을 download 받아 발송처리를 진행합니다. 전체 10MB 이하로 발송을 해야 하며, 파일의 구분자는 '(shift+)'로 사용하며 5개까지만 첨부 가능합니다.

Host

[운영서버] https://atocqjpb6r.apigw.ntruss.com

전송

[Request]

POST /email-standard/v1/send

[요청 body]

```
{
  "sender": "string",
  "subject": "email [REPLACE1] 테스트입니다.",
  "sender_name": "string",
  "body": "<html><body><h1>안녕하세요.[REPLACE1] 입니다. 전화번호 [REPLACE2], 대체문자1은 [NOTE1] 입니다.</h1></body></html>",
  "receiver": [
    {
      "email": "string",
      "mobile": "010-000-0000",
      "note1": "replace문자1"
    },
    {
      "email": "string",
      "mobile": "010-000-0001",
      "note1": "replace문자2"
    }
  ]
}
```

키		타입	필수	설명
sender		string	Y	발신자 email
sender_name		string	Y	발신자명 (35자 제한)
subject		string	Y	제목
body		string	Y	본문
agreement_text		string	N	안내 문구 (본메일은 [SNOW_DATE] 기준, 회원님의 수신동의 여부를 확인한 결과 회원님께서 수신동의를 하셨기에 발송되었습니다.)
file_url		string	N	첨부파일 url (최대 5개 ']' 로 구분)
file_name		string	N	첨부파일 명 (최대 5개 '[' 로 구분)
receiver		json array	Y	수신자
	email	string	Y	수신자 email
	name	string	N	이름 (한글 10글자, 영문 30 byte)
	mobile	string	N	휴대폰번호
	note1	string	N	지원분자 (한글,영문 128byte)
	note2	string	N	지원분자 (한글,영문 128byte)
	note3	string	N	지원분자 (한글,영문 128byte)
	note4	string	N	지원분자 (한글,영문 128byte)
	note5	string	N	지원분자 (한글,영문 128byte)

[응답 body]

```
{
  "mail_id": "string",
  "sendtime": "string",
  "status": "string"
}
```

키	타입	설명
mail_id	string	메일 id (원천 서비스에서 생성, request 당 1개)
sendtime	string	발송시간 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
status	string	메일 상태 (아래 status 코드 참조)

status	코드설명
0	정상발송
100	POST validation 실패
102	Subject, Body 정보가 없습니다.
103	Sender 이메일이 유효하지 않습니다.
104	receiver 이메일이 유효하지 않습니다.
105	본문에 포함되면 안되는 문자가 있습니다.
106	body validation 실패
107	받는사람이 없습니다.
110	첨부파일이 없습니다.
111	첨부파일의 개수가 5개를 초과합니다.
112	파일의 총Size가 10 MB를 넘어갑니다.
113	첨부파일이 다운로드 되지 않았습니다.
114	utf-8 인코딩 에러 발생
115	템플릿 validation 실패
202	발송자명이 최대길이를 초과 하였습니다.
999	Internal Error.

메시지 발송결과 (WEBHOOK)

WEBHOOK

고객사가 요청한 메시지에 대한 처리 결과를 고객사의 callback URL로 전달합니다. (API PLEX Gateway -> 고객사 URL)

고객사 callback URL 정보는 서비스 신청 시 입력 합니다.

고객사 callback URL에 대한 CJ API GATEWAY의 접근을 허용해야 합니다. (IP, PORT)

[Receive]

```
POST [고객사URL]
Content-Type: application/json;charset=utf-8
```

[수신 body]

```
{
  "SendTime": "string",
  "mail_id": "string",
  "Success": "number",
  "Failed": "number",
}
```

```
"IsNeedResend": "true/false",
"Result": "string",
"Recipients": [
  {
    "Email": "string",
    "State": "string",
    "SmtpCode": "string",
    "SmtpMsg": "string"
  }
]
}
```

키		타입	설명
SendTime		String	발송일시 (yyyy-mm-dd hh:miss)
mail_id		String	메일 id
Success		number	성공건수
Failed		number	실패건수
IsNeedResend		String	2차발송 여부 [true/false] - 네트워크 오류 등 환경적인 상황에서의 오류 발생 시 API PLEX 자체적으로 최대 2회 까지 재 시도 함
Result		Strng	결과 desc ex) success
Recipients		json array	수신자별 결과
	Email	Strng	수신자 email
	State	Strng	결과코드 (아래 결과 코드 참조)
	SmtpCode	Strng	smtp 코드
	SmtpMsg	Strng	smtp 메시지

state	설명
-1	발송대기
2	성공
3	일시적 에러
4	도메인 에러
5	서버연결 에러
6	메일박스 에러
7	기타 에러
8	수신 거부

[응답 body]

```
{
  "code": "string",
  "desc": "string"
}
```

키	타입	필수	설명
code	string	Y	접수결과코드 (정상 수신시 "100")
desc	string	Y	접수결과코드상세 (ex: "desc": "Success")

 온라인 1:1 문의

상세한 문의 및 컨설팅을 받아 볼수 있습니다.

 대표전화 : 02-6252-0000

고객 센터 운영 시간 종료 후 기술문의는 1:1 문의를 이용해주세요

 이메일 문의 : apiplex@cj.net

토/일/공휴일 또는 업무 외 시간에 서비스 문의, 견적 등 사업에 관련 문의는 이메일을 이용해주세요.

Service

Biz Message
RCS
Kakao Message
Naver Message
Global Message
Email
Push

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market 파트너 사례
Partners Market
AI Market
Public API Market

Partnership

Support

공지사항
자주하는 질문
문의하기
계휴문의

About us

API PLEX

 영입팀 문의하기

 온라인 문의하기

 02-6252-0000

 API PLEX 블로그 바로가기



맨 위로



[서비스 이용약관](#) | [개인정보처리방침](#) | [제휴 문의](#)

사업자등록번호: 104-81-36565 | 통신판매: 제 2017-서울용산-0451호
대표이사: 유인상 | 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 366, 토인스타 10층 CJ올리브네트웍스
전화번호: 02-6252-0000 | email: apiplex@cj.net
© CJ OLIVENETWORKS Corp. All Rights Reserved.

CJ그룹 계열사 바로가기 