

Service

Biz Message

+

RCS

+

Kakao Message

+

Naver Message

+

Global Message

+

Email

+

Push

+

Additional Service

—

MO (영방향 문자 서비스)

080수신거부

fax

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market

+

Partners Market

+

AI Market

+

Public API Market

+

fax

팩에서 이메일처럼 쉽고 간편하게 주고 받는 팩스 서비스

소개 및 상세기능

개발 가이드

공통

캐릭터 인코딩은 UTF-8을 기본으로 합니다.

RESPONSE SAMPLE

[성공]

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C100",
      "msg_key": "2022060900001",
      "desc": "Success"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900002",
      "desc": "MsgLengthOver"
    }
  ]
}
```

요금제 소개

fax

35원 / 건
3,000원 / 월

(VAT 별도)

[잘못된 요청 또는 예외]

```
{
  "code": "G210",
  "desc": "요청 JSON 변환중 오류가 발생했습니다."
}
```

[잘못된 list 내부 요청]

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900001",
      "desc": "MsgLengthOver"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900002",
      "desc": "MsgLengthOver"
    }
  ]
}
```

사용자 인증

API 호출 시 Authorization header 파라미터에 세미콜론을 구분자로 하여 사용자ID와 비밀번호(secret_key)를 나열하여 전달해야 합니다.

Authorization: 사용자ID;secret_key

FAX 전송

Fax를 발송합니다.

multipart/form-data 형식으로 전송하되, 전송파일 외에 JSON Request Data의 Content-Type을 "application/json"으로 명시해주어야 합니다.

전송파일은 최대 3개이며, 각 파일은 7M를 초과할 수 없습니다.

Host

[운영서버] https://571bv9l3z5.apigw.ntruss.com

전송

[Request]

POST /fax/v1/send

Content-Type: multipart/form-data

[요청 body]

```
{form}
{
  "cid": "string",
  "coverType": "string",
  "coverSubject": "string",
  "coverContent": "string",
  "coverSendDate": "string",
  "coverSendName": "string",
  "subject": "string",
  "desFax": "string",
  "callback": "string",
  "desName": "string"
}
[file]
XXXX1.txt
[file]
XXXX2.doc
[file]
```

XXXX3.jpg

키	타입	필수	설명
cid	string	Y	발신번호
coverType	string	Y	팩스 커버 타입 ('1' 고정)
coverSubject	string	N	팩스 커버 제목
coverContent	string	N	팩스 커버 내용
coverSendDate	string	N	팩스 커버 보낸일자 (yyyyMMddHhmm)
coverSendName	string	N	팩스 커버 이름
subject	string	N	제목
desFax	string	Y	수신자 팩스 번호
callback	string	N	회신 번호
desName	string	N	수신자 이름

[응답 header]

Status	설명
201: CREATED	정상적으로 등록됨
400: BAD_REQUEST	파라미터가 형식에 맞지 않음
500: INTERNAL_SERVER_ERROR	파일 업로드 실패
501: NOT_IMPLEMENTED	DB 등록 실패

[응답 body]

```
{
  "jobId": "string",
  "code": "string",
  "desc": "string"
}
```

키	타입	설명
jobId	string	전송 건별 유일키 (원천 서비스에서 생성)
code	string	결과 코드 (http헤더 값과 동일)
desc	string	결과 message (http헤더 값과 동일)

메시지 발송결과 (WEBHOOK)

WEBHOOK

고객사가 요청한 메시지에 대한 처리 결과를 고객사의 callback URL로 전달합니다. (API PLEX Gateway > 고객사 URL)

고객사 callback URL 정보는 서비스 신청 시 입력 합니다.

고객사 callback URL에 대한 CJ API GATEWAY의 접근을 허용해야 합니다. (IP, PORT)

[Receive]

```
POST [고객사URL]
Content-Type: application/json;charset=utf-8
```

[수신 body]

```
{
  "jobId": "string",
  "sendStatus": "string",
  "sendNum": "string",
  "sendName": "string",
  "recvNum": "string",
  "desName": "string",
  "pageCnt": "number",
  "insertDate": "string",
  "sentDate": "string",
  "startDate": "string",
  "endDate": "string",
  "termDate": "string",
  "reqDate": "string",
  "result": "string"
}
```

키	타입	설명
jobId	String	건별 유일키
sendStatus	String	전송상태 (4.2. 전송 상태 코드)
sendNum	String	팩스 발송 전화번호
recvNum	String	팩스 수신 전화번호
pageCnt	String	전송된 팩스 페이지 수
sentDate	Strmg	발송 완료 시간 (yyyyMMddHhmmSS)
startDate	String	팩스 발송 시도 시간 (서버) (yyyyMMddHhmmSS)
endDate	String	팩스 발송 완료 시간 (서버) (yyyyMMddHhmmSS)

termDate	Strng	메시지 처리가 완료된 시간 (yyyyMMddHHmmSS)
reqDate	Strng	팩스 발송 요청 시간 (yyyyMMddHHmmSS)
result	Strng	팩스 발송 결과 (4.3. 팩스발송결과 코드 참조)

[응답 body]

```
{
  "code": "string",
  "desc": "string"
}
```

키	타입	필수	설명
code	string	Y	접수결과코드 (정상 수신시 "100")
desc	string	Y	접수결과코드상세 (ex: "desc": "Success")

참조 코드

GATEWAY 오류코드

CODE	설명
G110	서비스 ID가 잘못되었습니다.
G120	유효한 사용자가 존재하지 않습니다.
G130	서비스 KEY가 잘못되었습니다.
G140	유효한 발신번호가 아닙니다.
G150	여신이 부족합니다.
G160	1회 발송 최대 수를 초과했습니다.
G180	필수항목이 누락되었습니다. 항목명: %s
G200	project-key 정보가 잘못되었습니다.
G210	요청 JSON 변환중 오류가 발생했습니다.
G410	원천서비스 서비스 오류 발생
G420	사용자 callback api 호출 오류입니다.
G900	Gateway 시스템 오류가 발생했습니다.
G910	사용자 인증에 실패했습니다.

전송 상태 코드

code	코드설명
0	전송대기
1	송신 중
2	송신완료
3	결과수신
5	팩스수신
6	예약취소

팩스발송결과 코드

code	코드설명
G	성공
D	통화중실패
N	무응답
E	팩스실패
S	발신중
R	수신중
X	Com error
Q	변환실패
A	재발신
Z	파일명쪽은수신번호실패
0	성공
1	CID 오류
2	FAX 내선번호오류
3	팩스워드오류
4	시스템오류
5	기다여러
6	사용중지원유저
7	건수초과
8	FAX 변환오류
9	기다오류
10	Agent ID 오류
11	Agent Password 오류
12	이미연결되어있음
13	사용중지원ID
91	메시지유효시간초과(오래된메시지)
92	폰넘버오류

93	Fax_numlist에서선택처리됨
94	팩스전송후응답없음
95	파일사이즈초과
96	파일포맷오류
97	원본파일읽기오류

팩스발송 결과 코드가 'G' 일 경우만 성공 처리

 온라인 1:1 문의

상세한 문의 및 컨설팅을 받아 볼수 있습니다.

 대표전화 : 02-6252-0000

고객 센터 운영 시간 종료 후 기술문의는 1:1 문의를 이용해주세요

 이메일 문의 : apiplex@cj.net

토/일/공휴일 또는 업무 외 시간에 서비스 문의, 견적 등 사업에 관한 문의는 이메일을 이용해주세요.

Service

Biz Message

RCS

Kakao Message

Naver Message

Global Message

Email

Push

Additional Service

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market 파트너 사례

Partners Market

AI Market

Public API Market

Partnership

Support

공지사항

자주하는 질문

문의하기

계류문의

About us

API PLEX

 영업팀 문의하기

 온라인 문의하기

 02-6252-0000

 API PLEX 블로그 바로가기



맨 위로



서비스 이용약관 | 개인정보처리방침 | 제휴 문의

사업자등록번호: 104-81-36565 | 통신판매 : 제 2017-서울용산-0451호
대표이사 : 유민창 | 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 366, 트윈시티 10층 CJ올리브네트웍스
전화번호 : 02-6252-0000 | email : apiplex@cj.net
© CJ OLIVENETWORKS Corp. All Rights Reserved.

CJ그룹 계열사 바로가기 ▼