

Service

Biz Message

+

RCS

-

RCS 스탠다드

RCS 대량

RCS 금융

RCS 인증

Kakao Message

+

Naver Message

+

Global Message

+

Email

+

Push

+

Additional Service

+

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market

+

Partners Market

+

AI Market

+

Public API Market

+

RCS 스탠다드

새로운 메시지로 풍부한 형태의 커뮤니케이션을 제공할 수 있습니다

소개 및 상세기능

개발 가이드

공통

캐릭터 인코딩은 UTF-8을 기본으로 합니다.  
문자메시지는 euc-kr 로 처리되기 때문에 euc-kr 표현 범위를 벗어난 문자는 사용이 불가능합니다.

RESPONSE SAMPLE

[성공]

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C100",
      "msg_key": "2022060900001",
      "desc": "Success"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900002",
      "desc": "MsgLengthOver"
    }
  ]
}
```

[잘못된 요청 또는 예외]

```
{
  "code": "G210",
  "desc": "요청 JSON 변환중 오류가 발생했습니다."
}
```

[잘못된 list 내부 요청]

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900001",
      "desc": "MsgLengthOver"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "2022060900002",
      "desc": "MsgLengthOver"
    }
  ]
}
```

사용자 인증

API 호출 시 Authorization header 파라미터에 세미콜론을 구분자로 하여 사용자ID 와 비밀키(secret\_key) 를 나열하여 전달해야 합니다.

Authorization: 사용자ID;secret\_key

RCS 발송

RCS를 발송합니다.  
RCS 메시지 발송을 위해서 RCS biz center 에서 브랜드를 등록한 후 , 사용할 발신번호와 브랜드를 연동 해야 합니다.  
템플릿 타입의 경우 메시지 발송을 위하여 템플릿을 등록하여 템플릿 코드를 발급 받아야 합니다. 해당 키는 향후 템플릿 메시지 발송 API 호출 시 반드시 포함 되어야 합니다.

Host

[운영시버] https://clum0wvo4a.apigw.ntruss.com

전송

[Request]

POST /rcs-mms-bulk/v1/send  
Content-Type:application/json; charset=utf-8

[요청 body]

```
{
  "msg_type": "string",
  "msg_data": [
    {
      "msg_key": "string",
      "sender_number": "string",
      "receiver_number": "string",
      "msg_base_id": "string",
      "header": "string",
      "footer": "string",
      "copy_allowed": "string",
      "msg": {
        "body": {
          "title1": "string",
          "description1": "string",
          "media1": "string"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    "buttons": [
      {
        "suggestions": [
          {
            "action": {
              "urlAction": {
                "openUrl": {
                  "url": "string"
                }
              },
              "displayText": "string",
              "postback": {
                "data": "string"
              }
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

| 키        |                 |             |                  |     | 타입         | 필수 | 설명                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------|-------------|------------------|-----|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| msg_type |                 |             |                  |     | string     | Y  | RCS 메시지 타입<br>- RMM : RCS MMS Standalone<br>- RMH : RCS MMS Horizontal                                                                                                                                               |
| msg_data |                 |             |                  |     | string     | Y  | 메시지 발송 상세 데이터                                                                                                                                                                                                        |
|          | msg_key         |             |                  |     | string     | Y  | 메시지 고유 키<br>- 발송 시 unique 하게 설정 하여 발송                                                                                                                                                                                |
|          | sender_number   |             |                  |     | string     | Y  | 발신자 전화번호<br>- 발신번호 등록이 된 번호                                                                                                                                                                                          |
|          | receiver_number |             |                  |     | string     | Y  | 수신자 휴대폰 번호                                                                                                                                                                                                           |
|          | msg_base_id     |             |                  |     | string     | Y  | 메시지포맷의 고유식별값 (message base ID참조)                                                                                                                                                                                     |
|          | header          |             |                  |     | string     | Y  | 광고성 메시지 여부 (0 : 정보성메시지, 1: 광고성메시지)                                                                                                                                                                                   |
|          | footer          |             |                  |     | string     | N  | 무료수신거부 번호<br>- 해당 파라미터 설정 시 '무료수신거부' 문구가 자동으로 설정되어 발송된다,<br>- header 길이 광고성 일 때 footer 길이를 포함하지 않으면 실패 처리 된다.                                                                                                        |
|          | copy_allowed    |             |                  |     | string     | N  | 복사 기능 허용<br>- 해당 메시지에 대해 단말기 내에서의 복사 기능 허용 여부.                                                                                                                                                                       |
|          | msg             |             |                  |     | json       | Y  | 메시지 내용                                                                                                                                                                                                               |
|          |                 | body        |                  |     | json       | Y  | 메시지 body                                                                                                                                                                                                             |
|          |                 |             | [MMS_Standalone] |     |            |    | - 카드 최대 1 개 가능<br>- title, description, media 중에 한 개 항목 필수 입력<br>- 길이 없는 key 값은 전송하지 않음 (null 허용하지 않음)                                                                                                               |
|          |                 |             | title            |     | string     | N  | 카드 제목 (최대 30자)                                                                                                                                                                                                       |
|          |                 |             | description      |     | string     | N  | 카드 본문 (최대 1300자)                                                                                                                                                                                                     |
|          |                 |             | media            |     | string     | N  | 카드 이미지 MaaP URL<br>(ex) "media": "maapfiles/sample_1.jpg"                                                                                                                                                            |
|          | buttons         |             |                  |     | Json array | N  | 버튼 속성 데이터<br>- 버튼이 포함된 메시지 전송 시 상세 데이터를 포함 한다                                                                                                                                                                        |
|          |                 | suggestions |                  |     | Json array | Y  | - 첨부된 메시지의 개수만큼 반복한다 . 만약 버튼이 없는 메시지가 포함되어 있다면 '[]' 의 형태로 기입한다.<br><br>(ex : 3개의 캐로셀 중 첫번째 ,세번째 메시지만 버튼이 있는 경우<br>"buttons":[<br>{<br>"suggestions":{.....<br>}<br>},<br>{},<br>{<br>"suggestions":{.....<br>}<br>}] |
|          |                 | action      |                  |     | json       | Y  | 버튼 클릭 시 수행할 액션<br>- 버튼의 개수만큼 해당 오브젝트를 작성 한다.                                                                                                                                                                         |
|          |                 | urlAction   |                  |     | json       |    | URL 연결                                                                                                                                                                                                               |
|          |                 |             | openUrl          |     | json       |    | 버튼 클릭 시 연결할 URL                                                                                                                                                                                                      |
|          |                 |             |                  | url | string     |    | 상세 URL                                                                                                                                                                                                               |
|          | dialerAction    |             |                  |     | json       |    | 전화 걸기                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |                     |        |                     |
|--|--|--|--|---------------------|--------|---------------------|
|  |  |  |  | dialPhoneNumber     | json   | 버튼 클릭 시 연결할 전화번호    |
|  |  |  |  | phoneNumber         | string | 상세 전화번호             |
|  |  |  |  | composeAction       | json   | 메시지 전송              |
|  |  |  |  | composeTextMessage  | json   | 버튼 클릭 시 메시지 전송      |
|  |  |  |  | phoneNumber         | string | 수신자 전화번호            |
|  |  |  |  | text                | string | 메시지 본문내용            |
|  |  |  |  | mapAction           | json   | 지도 보여주기, 현재 위치 공유   |
|  |  |  |  | showLocation        | json   | 버튼 클릭 시 지도 표기 할 지역  |
|  |  |  |  | location            | json   | 버튼 클릭 시 지도 표기 할 지역  |
|  |  |  |  | query               | string | 맵 검색 키워드 (국리 방식 시)  |
|  |  |  |  | latitude            | double | 위도 (좌표 방식 시)        |
|  |  |  |  | longitude           | double | 경도 (좌표 방식 시)        |
|  |  |  |  | label               | string | 표기 라벨 (좌표 방식 시)     |
|  |  |  |  | calendarAction      | json   | 캘린더 등록              |
|  |  |  |  | createCalendarEvent | json   | 버튼 클릭 시 캘린더에 등록할 내용 |
|  |  |  |  | startTime           | string | 시작 시간               |
|  |  |  |  | endTime             | string | 종료 시간               |
|  |  |  |  | title               | string | 제목                  |
|  |  |  |  | description         | string | 상세 설명               |
|  |  |  |  | clipboardAction     | json   | 복사하기                |
|  |  |  |  | copyToClipboard     | json   | 버튼 클릭 시 클립보드에 복사    |
|  |  |  |  | text                | string | 복사할 내용              |
|  |  |  |  | displayText         | string | 버튼에 표기될 text        |
|  |  |  |  | postback            | json   | 현재 미사용              |
|  |  |  |  | data                | string | 현재 미사용 빈 문자열로 요청    |

#### [type별 button 구성]

| 타입                                           | example                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [MMS_Standalone]<br>- 버튼 최대 2개 가능            | <pre> "buttons": [   {     "suggestions": [       {         "action": {           "calendarAction": {             "createCalendarEvent": {               "startTime": "2020-10-22T02:30:00Z",               "endTime": "2020-10-22T03:30:00Z",               "title": "점심",               "description": "빔스"             }           },           "displayText": "캘린더 등록",           "postback": {             "data": ""           }         }       }     ],     {       "action": {         "clipboardAction": {           "copyToClipboard": {             "text": "mplace@cj.net"           }         },         "displayText": "복사하기",         "postback": {           "data": ""         }       }     }   ] } </pre> |
| [MMS_Standalone Horizontal]<br>- 버튼 최대 2개 가능 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### [응답 body]

```

{
  "results": [
    {
      "code": "string",
      "msg_key": "string",
      "desc": "string"
    }
  ]
}

```

| 키       | 타입         | 설명          |
|---------|------------|-------------|
| results | json array | 메시지 수신 데이터  |
| msg_key | string     | 메시지고유 키     |
| code    | string     | 접수 결과 코드    |
| desc    | string     | 접수 결과 코드 상세 |

메시지 발송결과 (WEBHOOK)

WEBHOOK

고객사가 요청한 메시지에 대한 처리 결과를 고객사의 callback URL로 전달합니다. (API PLEX Gateway -> 고객사 URL)

고객사 callback URL 정보는 서비스 신청 시 입력 합니다.

고객사 callback URL에 대한 CJ API GATEWAY의 접근을 허용해야 합니다. (IP, PORT)

[Receive]

```
POST [고객사URL]
Content-Type: application/json;charset=utf-8
```

[수신 body]

```
{
  "results": [
    {
      "msg_key": "string",
      "code": "string",
      "desc": "string",
      "dest": "(SKT|KT|LGU)",
      "done_date": "string"
    }
  ]
}
```

| 키         | 타입           | 설명                              |
|-----------|--------------|---------------------------------|
| results   | object array | 발송결과에 대한 배열 (배열 형식이지만 1건씩 전송됨)  |
| msg_key   | Strng        | 발송 요청 시 사용한 메시지 고유 키            |
| code      | Strng        | RCS 메시지 발송 결과 코드 (RCS결과코드참조)    |
| desc      | Strng        | RCS 메시지 발송 결과 코드 상세 (RCS결과코드참조) |
| dest      | Strng        | RCS 메시지의통차신통신사 (SKT, KT, LGU)   |
| done_date | Strng        | 메시지최종처리시각 (YYYYMMDD24HHMISS)    |

[응답 body]

```
{
  "code": "string",
  "desc": "string"
}
```

| 키    | 타입     | 필수 | 설명                              |
|------|--------|----|---------------------------------|
| code | string | Y  | 접수결과코드 (정상 수신시 "100")           |
| desc | string | Y  | 접수결과코드상세 (ex: "desc":"Success") |

참조 코드

GATEWAY 오류코드

| CODE | 설명                         |
|------|----------------------------|
| G110 | 서비스 ID가 잘못되었습니다.           |
| G120 | 유효한 사용자가 존재하지 않습니다.        |
| G130 | 서비스 KEY가 잘못되었습니다.          |
| G140 | 유효한 발신번호가 아닙니다.            |
| G150 | 여신이 부족합니다.                 |
| G160 | 1회 발송 최대 수를 초과했습니다.        |
| G180 | 필수항목이 누락되었습니다. 형식명: %s     |
| G200 | project-key 정보가 잘못되었습니다.   |
| G210 | 요청 JSON 변환중 오류가 발생했습니다.    |
| G410 | 원천서비스 서비스 오류 발생            |
| G420 | 사용자 callback api 호출 오류입니다. |
| G900 | Gateway 시스템 오류가 발생했습니다.    |
| G910 | 사용자 인증에 실패했습니다.            |

메시지 발송 응답 코드

| 키   | http status | code | Status Text        | Description      |
|-----|-------------|------|--------------------|------------------|
| 성공  | 200         | C100 | Success            | 접수성공             |
| 인증  | 401         | C201 | AuthorizationFail  | 인증실패             |
| 유효성 | 400         | C301 | Msg_typeIsEmpty    | msg_type 필드 값 없음 |
| 유효성 | 400         | C302 | Msg_typeLengthOver | msg_type 길이 초과   |
| 유효성 | 400         | C303 | Msg_dataIsEmpty    | msg_data 필드 값 없음 |
| 유효성 | 400         | C304 | Sub_idLengthOver   | sub_id 길이 초과     |

|     |     |      |                           |                          |
|-----|-----|------|---------------------------|--------------------------|
| 유효성 | 400 | C305 | Msg_keyIsEmpty            | msg_key 필드 값 없음          |
| 유효성 | 400 | C306 | Msg_keyLengthOver         | msg_key 길이 초과            |
| 유효성 | 400 | C307 | Sender_numberIsEmpty      | sender_number 필드 값 없음    |
| 유효성 | 400 | C308 | Sender_numberLengthOver   | sender_number 길이 초과      |
| 유효성 | 400 | C309 | Receiver_numberIsEmpty    | receiver_number 필드 값 없음  |
| 유효성 | 400 | C310 | Receiver_numberLengthOver | receiver_number 길이 초과    |
| 유효성 | 400 | C329 | JsonParsingError          | JSON 파싱 오류               |
| 유효성 | 400 | C330 | InvalidUri                | 알수 없는 URI 오류             |
| 유효성 | 400 | C331 | InvalidMsgType            | 알수 없는 msg_type 오류        |
| 유효성 | 400 | C339 | NotRegisteredSenderNumber | 발신번호 사전등록 하지 않은 발신번호     |
| 유효성 | 400 | C345 | CallSendCountOver         | 메시지를 한번에 10건 이상 보낼 수 없음. |
| 유효성 | 400 | C346 | BodyIsEmpty               | body 필드 값 없음             |
| 유효성 | 400 | C347 | HeadersIsEmpty            | Header 필드 값 없음           |
| 유효성 | 400 | C348 | HeaderLengthOver          | Header 길이 초과             |
| 유효성 | 400 | C349 | FooterLengthOver          | Footer 길이 초과             |
| 유효성 | 400 | C350 | CopyallowedLengthOver     | copy_allowed 길이 초과       |
| 유효성 | 400 | C351 | MsgBaseIdIsEmpty          | msg_base_id 필드 값 없음      |
| 유효성 | 400 | C352 | MsgBaseIdLengthOver       | msg_base_id 길이 초과        |
| 유효성 | 400 | C353 | MsgLengthOver             | msg 길이 초과                |
| 유효성 | 400 | C354 | ExpiryOptionLengthOver    | expiry_option 길이 초과      |
| 한도  | 401 | C401 | SendLimitOver             | 한도 초과                    |
| 기다  | 503 | C501 | SystemFault               | 시스템 내부 오류                |
| 기다  | 500 | C502 | UnknownError              | 기다 알수 없는 오류              |

#### RCS 결과 코드

| code  | desc                            | 에러코드 설명                                           |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 00000 | Success                         | 발송 성공                                             |
| 71003 | DuplicationError                | 중복Key 오류                                          |
| 71004 | ParameterError                  | 요청 파라미터 형식 오류                                     |
| 71005 | JsonParsingError                | 요청Body JSON 파싱 에러                                 |
| 71006 | DataNotFound                    | 데이터를 찾을 수 없음                                      |
| 72001 | Invalid phone number format     | 전화번호 형식이 일치하지 않습니다                                |
| 72002 | Invalid message status          | 요청을 처리할 수 없는 상태입니다.                               |
| 72003 | Bot Already Exists              | 이미 사용중인 챗봇 ID입니다.                                 |
| 72004 | Bot Creation Failed             | 챗봇을 생성할 수 없습니다.                                   |
| 72005 | Bot Update Failed               | 챗봇 정보를 변경할 수 없습니다.                                |
| 72006 | Brand Delete Failed             | 챗봇이 있는 브랜드는 삭제할 수 없습니다.                           |
| 72007 | Invalid ChatbotServiceType      | 챗봇 Type은 a2p, chatbot 로 설정해야 함                    |
| 72008 | Mismatched ChatbotId            | 요청URL Parameter의 챗봇Id와Body Parameter 불일치          |
| 73001 | Invalid file type               | 요청을 처리할 수 없는 파일 유형입니다.                            |
| 73002 | File Attribute Error            | 파일 속성 오류                                          |
| 73003 | FileID format Error             | fileID가없거나ID형식에맞지않음                               |
| 73004 | FileUploadError                 | File 저장 오류                                        |
| 73005 | Invalid MultipartRequest        | Multipart 데이터 전송 오류                               |
| 75001 | Corp Content Error              | 기업 정보 내용이 누락된 필수 항목이 있습니다.                        |
| 75101 | Agency Content Error            | 대행사 정보 내용이 누락된 필수 항목이 있습니다.                       |
| 75102 | Invalid AgencyId                | AgencyID가 존재하지 않습니다.                              |
| 75103 | AgencyID permission error       | BrandID에 대해 권한이 없는 AgencyID                       |
| 75104 | Contract Content Error          | 계약 정보 내용이 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.                 |
| 75201 | Brand Content Error             | 브랜드 정보 내용이 누락된 필수 항목 이있습니다.                       |
| 75202 | Brand name Error                | 브랜드명이 누락되어 있습니다.                                  |
| 75203 | Brand profile image Error       | 브랜드 프로필 이미지가 누락되어 있습니다.                           |
| 75204 | Brand CS number Error           | 브랜드CS번호가 누락되어 있습니다.                               |
| 75205 | Brand menu Error                | 브랜드 메뉴 최대 개수를 초과하였거나 부정확합니다.                      |
| 75206 | Brand category Error            | 브랜드 카테고리 설정이 잘못되어 있습니다.                           |
| 75207 | Brand homepage Error            | 브랜드 홈페이지 설정이 잘못되어 있습니다.                           |
| 75208 | Brand email Error               | 브랜드 이메일 설정이 잘못되어 있습니다.                            |
| 75209 | Brand address Error             | 브랜드 주소가 잘못되어 있습니다.                                |
| 75210 | Invalid BrandID                 | 브랜드ID가 존재하지 않음                                    |
| 75301 | Bot Content Error               | 챗봇 정보내용이 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.                  |
| 75302 | Invalid BotID                   | BotID(발신번호)가 전화번호 형식에 맞지 않음                       |
| 75304 | BotID permission error          | BrandID에 존재하지 않는 BotID                            |
| 75501 | Messagebase Content Error       | 메시지 베이스 내용이 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.               |
| 75502 | Invalid MessagebaseID           | MessagebaseID가 존재하지 않음                            |
| 75503 | MessagebaseID permission error  | BrandID에 존재하지 않는 MessagebaseID입니다.                |
| 75504 | Invalid formatstring            | messagebase의formatstring 누락된 필수 항목이 있습니다.         |
| 75505 | Invalid messagebase Policy Info | messagebase의 policy Info가 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다. |
| 75506 | Invalid messagebase param       | messagebase의 param 부정확하거나 누락된 필수 항목이있습니다.         |
| 75507 | Invalid messagebase attribute   | messagebase의 attribute 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.    |

|       |                                     |                                                            |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 75508 | Invalid messagebase type            | messagebase이 type 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.                  |
| 75509 | mismatching Product type            | messagebaseID의 product type과 일치하지 않음                       |
| 75601 | Messagebaseform ContentError        | MessagebaseForm 내용이 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.                |
| 75602 | Invalid messagebaseformID           | messagebaseformID가 존재하지 않습니다.                              |
| 75603 | InvalidMessageBaseProductCode       | messageBase의 상품코드 에러                                       |
| 75701 | prohibited text content             | "(광고)"를 사용할 수 없음                                           |
| 75702 | Action button Permission error      | Action button이 허용되지 않는 messagebaseID에서Action button을 사용하였음 |
| 75703 | prohibited header value             | 허용되지 않은 header 값 사용                                        |
| 75704 | prohibited footer field             | header 값과 일치하지 않은footer 사용 (ex. header가10 인데, footer가 있음)  |
| 75705 | missing footer content              | footer값이 누락되어있습니다(ex. header가1 인데, footer 가 없음)            |
| 75706 | footer content syntax Error         | footer validation 오류(ex. 숫자, 하이픈만 가능. 20자리)                |
| 75707 | content pattern error               | 등록한 패턴과 일치하지 않음                                            |
| 75710 | Exceeded max number of buttons      | 최대 버튼을 초과했습니다.                                             |
| 75711 | mismatching number of carousel card | messagebaseID의 number of card 와 입력이 일치하지 않음                |
| 75712 | Exceeded max size of media          | 최대 미디어 용량을 초과했습니다.                                         |
| 75801 | GwVendor ContentError               | 중계사 정보가 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.                            |
| 75802 | Invalid message                     | 메시지 형식이 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.                            |
| 75803 | Message Syntax Error                | 메시지 기술방법이 잘못되었습니다.                                         |
| 75804 | Missing message content             | 메시지 내용이 누락되었거나 부정확합니다.                                     |
| 75805 | Invalid message content             | 요청을 처리할 수 없는 메시지 유형입니다.                                    |
| 75806 | Duplicated MessageId                | 같은 메시지ID로 두번 이상 메시지 발송이 요청됨                                |
| 75807 | Invalid Chatbot Permission          | 챗봇 권한 오류                                                   |
| 75811 | Exceeded Max Character Of Param     | 메시지 베이스 파라미터의 길이가 한계값 이상                                   |
| 75812 | Invalid Reseller Id                 | 대행사 ID가 유효하지 않음                                            |
| 75813 | Exceed Button Text Length           | 최대 버튼 글자수 초과                                               |
| 75814 | Invalid MessageBase Buttons         | 버튼 형식 오류                                                   |
| 75815 | Message Body File Not Found         | 존재하지 않는 file이거나 usageType 오류                               |
| 75816 | Mismatched Suggestions Count        | Empty suggestions array 허용 안함                              |
| 75817 | Invalid Dest Phone Number           | 수신 번호 형식 오류                                                |
| 75818 | Invalid Chatbot Id                  | 존재하지 않거나 삭제된 챗봇ID                                          |
| 75819 | Invalid MessageBase Id              | 존재하지 않거나 삭제된 MessageBase ID                                |
| 79001 | System ErrorIO Error                | 내부 서버 에러                                                   |
| 79002 | IOError                             | IO 에러 발생                                                   |
| C503  | SenderNumberError                   | 발신번호 세칙 위반(CJ 내부 코드)                                       |
| C504  | SystemError                         | 시스템 오류(CJ 내부 코드)                                           |
| C505  | Etc                                 | 기타 오류(CJ 내부 코드)                                            |

message base ID 참조

RCS 메시지 발송 API의 msg\_base\_id 필드에 설정할 같은 아래 표의 포맷 ID 를 참고 한다

| 상품        | 메시지타입                | 이미지 높이/정렬  | 카드장 수             | 브랜드별 사용(발송)권한            | 포맷 ID                                                        |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| -         | -                    | -          | -                 | brandId                  | messagebaseID                                                |
| 과급이 되는 기준 | RCS메시지 카드의 형태        | 이미지의 위치/크기 | 메시지 당 발송 가능한 카드 수 | 해당 메시지도메트로 전송 가능한 브랜드    | 메시지 포맷의 고유식별값                                                |
| -         |                      |            |                   | common : 모든 브랜드 사용 가능 특징 | 식별가능한 포맷ID만 기재                                               |
| SMS       | Standalone           | N/A        | 1                 | common                   | SS000000                                                     |
| LMS       | Standalone           | N/A        | 1                 | common                   | SL000000                                                     |
| MMS       | Standalone Media Top | Tall       | 1                 | common                   | SMwThT00                                                     |
| MMS       | Standalone Media Top | Medium     | 1                 | common                   | SMwThM00                                                     |
| MMS       | Carousel Medium      | Medium     | 3                 | common                   | CMwMhM0300                                                   |
| MMS       | Carousel Medium      | Medium     | 4                 | common                   | CMwMhM0400                                                   |
| MMS       | Carousel Medium      | Medium     | 5                 | common                   | CMwMhM0500                                                   |
| MMS       | Carousel Medium      | Medium     | 6                 | common                   | CMwMhM0600                                                   |
| MMS       | Carousel Small       | Short      | 3                 | common                   | CMwShS0300                                                   |
| MMS       | Carousel Small       | Short      | 4                 | common                   | CMwShS0400                                                   |
| MMS       | Carousel Small       | Short      | 5                 | common                   | CMwShS0500                                                   |
| MMS       | Carousel Small       | Short      | 6                 | common                   | CMwShS0600                                                   |
| 템플릿       | Description          | free       | 1                 | 특정 브랜드ID                 | 템플릿 함수 완료 시 ID 별도 발급 (sample: UKcNNLk67ui-Event201908245331) |
| 템플릿       | Cell                 | free       | 1                 | 특정 브랜드ID                 | 템플릿 함수 완료 시 ID 별도 발급 (sample: UKcNNLk67ui-Event201908245331) |
| 템플릿       | Free                 | free       | 1                 | 특정 브랜드ID                 | 템플릿 함수 완료 시 ID 별도 발급 (sample: UKcNNLk67ui-Event201908245331) |

✉ 이메일 문의 : [apiplex@cj.net](mailto:apiplex@cj.net)

토/일/공휴일 또는 업무 외 시간에 서비스 문의, 견적 등 사업에 관한 문의는 이메일을 이용해주세요.

#### Service

Biz Message  
RCS  
Kakao Message  
Naver Message  
Global Message  
Email  
Push  
Additional Service

#### Marketplace

NAVER Cloud Platform Market 파트너 사례  
Partners Market  
AI Market  
Public API Market

#### Partnership

#### Support

공지사항  
자주하는 질문  
문의하기  
제휴문의

#### About us

API PLEX

💬 영업팀 문의하기

💬 온라인 문의하기

☎ 02-6252-0000

📄 API PLEX 블로그 바로가기



맨 위로



서비스 이용약관 | 개인정보처리방침 | 제휴 문의

사업자등록번호: 104-81-36565 | 통신판매 : 제 2017-서울용산-0451호  
대표이사 : 유인창 | 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 366, 트윈시티 10층 CJ올리브네트웍스  
전화번호 : 02-6252-0000 | email : [apiplex@cj.net](mailto:apiplex@cj.net)  
© CJ OLIVENETWORKS Corp. All Rights Reserved.

CJ그룹 계열사 바로가기