

한국어

API PLEX 개발자 가이드

RELEASE NOTE

Release Note

SERVICE

Biz Message

RCS

SMS

LMS

MMS

캐러셀

탐플릿

메시지 발송 결과 (WebHook)

참조코드 및 값 분류

Kakao Message

Naver Message

Global Message

Email

Push

Additional Service

MARKETPLACE

Public API Market

AI Market

Powered by GitBook

SERVICE > RCS

캐러셀



서비스를 이용하시려면 API PLEX 에서 [서비스 콘솔 / 발신번호]에서 발신번호 등록을 수행해야 합니다.



RCS biz center 에서 브랜드를 등록한 후, [대화방] > [대화방 등록] 메뉴를 통하여 사용할 발신번호와 브랜드를 연동 해야 합니다.



RCS biz center 에서 [내 브랜드 관리] > [브랜드 운영 관리] > [대행사 운영권한 부여] 버튼을 통하여 'CJ올리브네트웍스'에 대행사 운영권한을 부여 해 주셔야 합니다.



해당 API는 [메세지 발송 결과\(WebHook\)](#)으로 결과를 전달할 수 있습니다.

SMS API

사용 전 체크 사항



캐릭터 인코딩은 UTF-8 을 기본으로 합니다.

Path variable



Path variable(각 URI 내 중괄호{}) 로 묶인 경로 변수)는 아래 내용을 참고하여 호출 시 누락되지 않도록 해주세요.

code

설명

service_id

서비스 유형 Id

- rcs-carousel-std : 스탠다드 RCS 캐러셀
- rcs-carousel-bulk : 대량 RCS 캐러셀
- rcs-carousel-finance : 금융 RCS 캐러셀

RCS 캐러셀API

[POST]

https://cium0wvo4a.apigw.ntruss.com/{service_id}/v1/send

RCS SMS 발송용 API

Headers

Name	Value
Content-Type	application/json; charset=utf8
Authorization	사용자ID;secret_key

Body

Name	Type	Description	Required
msg_type	string	RCS 메시지 타입 - RMC : RCS MMS Carousel - RMS : RCS MMS Carousel Small	☒
msg_data	object array	메시지 발송 상세 데이터	☒
msg_key	string	메시지 고유 키(발송 시 unique 하게 설정 하여 발송)	☒
sender_number	string	발신자 전화번호(발신번호 등록이 된 번호)	☒
receiver_number	string	수신자 휴대폰 번호	☒
msg_base_id	string	메시지포맷의고유식별값 (message_base ID 참조)	☒
br_id	string	브랜드 아이디 (RCS Biz Center '브랜드 관리' - '브랜드 홈' 에서 확인 가능 합니다.)	☒
brand_key	string	브랜드 키 (RCS Biz Center '브랜드 관리' - '브랜드 홈' 에서 확인 가능 합니다.)	☒
header	string	광고성 메시지 여부 (0 : 정보성메시지, 1: 광고성메시지)	☒
footer	string	무료수신거부 번호 (해당 파라미터 설정 시 '무료수신거부' 문구가 자동으로 설정되어 발송) (header 값이 광고성 일 때 footer 값을 포함하지 않으면실제 처리)	☐
copy_allowed	string	복사 가능 허용 여부 (해당 메시지에 대해 단말기 내에서의 복사 가능 허용 여부)	☐
msg	object	메시지 내용	☒
body	object	메시지 body (메시지 타입에 따라 다르므로 메세지 타입별 Msg Body 참조)	☒
buttons	object array	버튼 속성 데이터 (버튼이 포함된 메시지 전송 시 상세 데이터를 포함)	☐

SMS API

사용 전 체크 사항

Path variable

RCS 캐러셀API

메세지타입별 Msg Body

버튼 설정 방법

타입별 버튼 구성 예시

Request Body 예시

Response Body

Was this helpful?



Response

200 400

```
{
  "results": [
    {
      "code": "C100",
      "msg_key": "user_key_1",
      "desc": "success"
    },
    {
      "code": "C341",
      "msg_key": "4b68ca16-7aa8-4a17-b74c-2b8e4adb13f8",
      "desc": "success"
    }
  ]
}
```

메세지타입별 Msg Body

템플릿 타입	키	타입	필수	설명
MMS_Carousel Medium	title1	string	N	첫번째카드제목 (최대30자) * 카드 최소 3 개 ~ 최대 6 개 가능 * 카드 수만큼 title, description, media 전달 * 카드마다 title, description, media 중에 한 개 항목 필수 입력 * 값이 없는 key 값은 전송하지 않음 (null 허용하지 않음)
	description1	string	N	첫번째카드본문 (최대1300자)
	media1	string	N	첫번째카드이미지MaaP URL
	title2	string	N	두번째카드제목 (최대30자)
	description2	string	N	두번째카드본문 (최대1300자)
	media2	string	N	두번째카드이미지MaaP URL
	title3	string	N	세번째카드제목 (최대30자)
	description3	string	N	세번째카드본문 (최대1300자)
	media3	string	N	세번째카드이미지MaaP URL
	title4	string	N	네번째카드제목 (최대30자)
	description4	string	N	네번째카드본문 (최대1300자)
	media4	string	N	네번째카드이미지MaaP URL
	title5	string	N	다섯번째카드제목 (최대30자)
	description5	string	N	다섯번째카드본문 (최대1300자)
	media5	string	N	다섯번째카드이미지MaaP URL
	title6	string	N	여섯번째카드제목 (최대30자)
	description6	string	N	여섯번째카드본문 (최대1300자)
	media6	string	N	여섯번째카드이미지MaaP URL
MMS_Carousel Small	title1	string	N	첫번째카드제목 (최대30자) * 카드 최소 3 개 ~ 최대 6 개 가능 * 카드 수만큼 title, description, media 전달 * 카드마다 media 필수 입력 * 값이 없는 key 값은 전송하지 않음 (null 허용하지 않음)
	description1	string	N	첫번째카드본문 (최대1300자)
	media1	string	N	첫번째카드이미지MaaP URL
	title2	string	N	두번째카드제목 (최대30자)
	description2	string	N	두번째카드본문 (최대1300자)
	media2	string	N	두번째카드이미지MaaP URL
	title3	string	N	세번째카드제목 (최대30자)
	description3	string	N	세번째카드본문 (최대1300자)
	media3	string	N	세번째카드이미지MaaP URL
	title4	string	N	네번째카드제목 (최대30자)
	description4	string	N	네번째카드본문 (최대1300자)
	media4	string	N	네번째카드이미지MaaP URL
	title5	string	N	다섯번째카드제목 (최대30자)
	description5	string	N	다섯번째카드본문 (최대1300자)
	media5	string	N	다섯번째카드이미지MaaP URL
	title6	string	N	여섯번째카드제목 (최대30자)
	description6	string	N	여섯번째카드본문 (최대1300자)
	media6	string	N	여섯번째카드이미지MaaP URL

버튼 설정 방법

Key 1: suggestions

첨부된 메시지의 개수만큼 반복한다 . 만약 버튼이 없는 메시지가 포함되어 있다면 '0' 의 형태로 기입한다.

예를들어 3개의 캐로셀 중 첫번째, 세번째 메시지만 버튼이 있는 경우

```
"buttons": [
  {
    "suggestions": {__...
  }
}
```

```

},
{}},
{
  "suggestions": {_____
  }
}
}
]

```

Key 2 : action

버튼 클릭 시 수행할 액션. 버튼의 개수만큼 해당 오브젝트를 작성 한다.

```

"buttons": [
{
  "actions":{
    "urlAction":{ //URL 연결
      "openUrl":{ //버튼 클릭 시 연결할 URL
        "url": "string" //상세 URL
      }
    },
    "dialerAction":{ //전화 걸기
      "dialPhoneNumber":{ //버튼 클릭 시 연결할 전화번호
        "phoneNumber": "string" //상세 전화번호
      }
    },
    "composeAction":{ //메시지 전송
      "composeTextMessage":{ //버튼 클릭 시 메시지 전송
        "phoneNumber": "string", //수신자 전화번호
        "text": "string" //메시지 본문내용
      }
    },
    "mapAction":{ //지도 보여주기, 현재 위치 공유
      "showLocation":{ //버튼 클릭 시 지도 표기 할 지역
        "location":{ //버튼 클릭 시 지도 표기 할 지역
          "query": "string", //맵 검색 키워드 (쿼리 방식 시)
          "latitude": "double", //위도 (좌표 방식 시)
          "longitude": "double", //경도 (좌표 방식 시)
          "label": "string" //표기 라벨 (좌표 방식 시)
        }
      }
    },
    "calendarAction":{ //캘린더 등록
      "createCalendarEvent":{ //버튼 클릭 시 캘린더에 등록할 내용
        "startTime": "string", //시작 시간
        "endTime": "string", //종료 시간
        "title": "string", //제목
        "description": "string" //상세 설명
      }
    },
    "clipboardAction":{ //복사하기
      "copyToClipboard":{ //버튼 클릭 시 클립보드에 복사
        "text": "string" //복사할 내용
      }
    },
    "displayText": "string" //버튼에 표기할 text
  },
  "postback":{ //현재 미사용
    "data": "" //현재 미사용 빈 문자열로 요청
  }
}
]
}
]

```

타입별 버튼 구성 예시

- MMS_Carousel Medium : 버튼 최대 2개까지 사용가능
- MMS_Carousel Small : 버튼 최대 2개까지 사용가능

Request Body 예시

```

{
  "msg_type": "string",
  "msg_data": [
    {
      "msg_key": "string",
      "sender_number": "string",
      "receiver_number": "string",
      "br_id": "string",
      "brand_key": "string",
      "msg_base_id": "string",
      "header": "string",
      "footer": "string",
      "copy_allowed": "string",
      "msg": {
        "body": {
          "title1": "string",
          "description1": "string",
          "medial": "string"
        }
      },
      "buttons": [
        {
          "suggestions": [
            {
              "action": {
                "urlAction": {
                  "openUrl": {
                    "url": "string"
                  }
                },
                "displayText": "string",
                "postback": {
                  "data": "string"
                }
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Response Body

키	타입	설명
results	object array	메시지 수신 데이터
	msg_key	메시지고유 키
	code	접수 결과 코드
	desc	접수 결과 코드 상세
{		

```
    "results": [
      {
        "code": "string",
        "msg_key": "string",
        "desc": "string"
      }
    ]
  }
```

Last updated 11 months ago