

한국어

API PLEX 개발자 가이드

RELEASE NOTE

Release Note

SERVICE

Biz Message

RCS

SMS

LMS

MMS

캐러셀

템플릿

메시지 발송 결과 (WebHook)

참조코드 및 값 분류

Kakao Message

Naver Message

Global Message

Email

Push

Additional Service

MARKETPLACE

Public API Market

AI Market

SERVICE > RCS

메시지 발송 결과 (WebHook)

RCS 메시지의 결과값을 고객사 callback URL로 전달합니다.

WebHook API

고객사가 요청한 메시지에 대한 처리 결과를 고객사의 callback URL로 전달합니다.
(API PLEX ➡ 고객사 URL)

고객사 callback URL 정보는 서비스 신청 시 입력하거나 [서비스 콘솔 / 연동 정보 / Callback URL]에서 수정할 수 있습니다.

고객사 callback URL에 대한 API PLEX의 접근을 허용해야 합니다. (IP, PORT)

RCS 처리 결과를 {Callback URL}로 전달하는 API

POST {Callback URL}

200: OK 응답 반환 완료

Webhook Body 예시 (API PLEX ➡ 고객사)

```
{
  "results": [
    {
      "msg_key": "string",
      "code": "string",
      "desc": "string",
      "dest": "(SKT|KT|LGU)",
      "done_date": "string"
    }
  ]
}
```

전송되는 webhook body 형식

키	타입	설명
results	object array	발송결과에 대한 배열 (배열 형식이지만 1건씩 전송)
msg_key	string	발송 요청 시 사용한 메시지 고유 키
code	string	RCS 메시지 발송 결과 코드(RCS 결과 코드 참조)
desc	string	RCS 메시지 발송 결과 코드 상세(RCS 결과 코드 참조)
dest	string	RCS 메시지의 최종 수신사 (SKT, KT, LGU)
done_date	string	메시지 최종 처리 시각 (YYYYMMDD24HHMISS)

Response Body (고객사 ➡ API PLEX)

```
{
  "code": "string",
  "desc": "string"
}
```

키	타입	설명
code	string	webhook 수신 결과 코드 (정상 수신시 "100") 정상적으로 webhook 수신 시 응답에 code를 "100"으로 고정하여 발송
desc	string	webhook 수신 결과 상세 (ex: "desc":"success")